Модель:

CD8200SA

Портативная дизель-генераторная установка
3000 об/мин – 50Гц
1-ФАЗНАЯ - 230В
Дизельный двигатель
Воздушное охлаждение

LIFAN



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ	
Исполнение	Кожух
Максимальная мощность	6,5 кВА (6,5 кВт)
Номинальная мощность	6,0 кВА (6,0 кВт)
Коэффициент мощности	1,0
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Количество фаз	1
Топливо	Дизель
Емкость бака	15 л
Расход топлива (75%)	1,81 л/ч
Запас хода (75%)	8,3 ч
Уровень шума (7м)	72 дБ
ДВИГАТЕЛЬ	
Двигатель	LIFAN
Модель двигателя	C192FE
Запуск	Ручной/электростартер
Частота оборотов	3000 об/мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	1
Объем двигателя	498 мл
Объем масла	1,8 л
ГЕНЕРАТОР	
Тип	Синхронный
Материал обмоток	Медь
Регулятор напряжения (AVR)	есть
Класс защиты	IP23
ГАБАРИТЫ И ВЕС	
Длина, мм	950
Ширина, мм	545
Высота, мм	710
Вес, кг	160

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
- Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
- Разъем для подключения внешнего ATS
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
- Встроенный топливный бак
- Встроенный глушитель
- Тележечный комплект
- Счетчик моточасов
- Розетки:1x16A, 1x32A
- Автомат ввода резерва (ATS)(опция)
- Инструкция на русском языке

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без

предварительного уведомления.